



for a sustainable future

ISOMAT AK-24 ALB (GEL CRISTAL)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Numărul declarației: **ISOMAT AK-24 WHITE / 1150**

1.Cod unic de identificare a tipului de produs	ISOMAT AK-24 ALB
2.Utilizare/utilizări preconizate	Adeziv cementițiu deformabil îmbunătățit, cu alunecare redusă și timp deschis prelungit, pentru placări interioare și pentru placări exterioare
3.Producător	ISOMAT S.A 17 Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grecia
4.Sistem/s de AVCP	Sistemul 3

5a.Standard armonizat	EN 12004:2007+A1:2012
Organism notificat/ie	EBETAM-MIRTEC NB 0437, Încercare de tip inițială Numărul raportului de încercare: 16735
5b.Document european de evaluare	Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană	Nu este relevant
Organism de evaluare tehnică	Nu este relevant
Organism notificat/ies	Nu este relevant

6.Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Metoda de testare	Specificație tehnică armonizată
Rezistența inițială la tracțiune a aderenței	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.2)	EN 12004:2007 +A1:2012
Rezistența la tracțiune a aderenței după imersie în apă	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.3)	
Rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânire termică	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.4)	
Rezistența aderenței la tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.5)	
Reacția la foc	Clasa E	EN 13501-1	
Substanțe periculoase	În conformitate cu 4.6		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus:


Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Konstantinos Iliopoulos



Manager de calitate

Georgios Syriopoulos



Certificări și specificații Manage

Agios Athanasios 20 / 04 / 2024



ISOMAT S.A.

EN 12004:2007+A1:2012
DoP nr.: ISOMAT AK-24 WHITE / 1150 NB:
0437

Adeziv cementițiu deformabil îmbunătățit, cu alunecare redusă și timp deschis prelungit, pentru placări interioare și exterioare

Reacție la foc	Clasa E
Eliberarea de substanțe periculoase	A se vedea FDS
Rezistența la lipire, ca:	
- rezistența inițială la tracțiune a aderenței	≥ 1 N/mm ²
Durabilitate, pentru	
- rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânire termică	≥ 1 N/mm ²
- rezistența aderenței la tracțiune după imersiune în apă	≥ 1 N/mm ²
- rezistența aderenței la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm ²