



for a sustainable future

ISOMAT AK-25 GRI

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Numărul declarației: **ISOMAT AK-25 GREY / 1007-01**

1.Cod unic de identificare a tipului de produs	ISOMAT AK-25 GRI
2.Utilizare/utilizări prevăzute	Adeziv cementitiu îmbunătățit destinat placării interioare și exterioare, pe pardoseli și pereți
3.Producător	ISOMAT S.A
4.Sistem/s de AVCP	Sistemul 3
5a.Standard armonizat	EN 12004:2007+A1:2012
Organism notificat/ies	BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd NB 2032, Testarea inițială de tip nr. ITT-10.1 / 23.04.2010
5b.Document european de evaluare	Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană	Nu este relevant
Organism de evaluare tehnică	Nu este relevant
Organism notificat/ies	Nu este relevant

6.Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Metoda de testare	Specificație tehnică armonizată
--------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------

021 9907 / office@piatraonline.ro

Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

Rezistența inițială la tracțiune a aderenței	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.2)	EN 12004:2007 +A1:2012
Rezistența aderenței la tracțiune după imersia în apă	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.3)	
Rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânire termică	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.4)	
Rezistența aderenței la tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.5)	
Reacția la foc	Clasa E	EN 13501-1	
Substanțe periculoase	În conformitate cu 4.6		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus:


Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Konstantinos Iliopoulos



Manager de calitate

Georgios Syriopoulos



Manager certificări și specificații

Agios Athanasios 20 / 07 / 2022

CE	
ISOMAT S.A.	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP nr.: ISOMAT AK-25 GREY/1007-01 NB: 2032	
Adeziv de ciment foarte deformabil îmbunătățit cu alunecare redusă și timp deschis prelungit, pentru placări interioare și exterioare.	
Reacție la foc	Clasa E
Eliberarea de substanțe periculoase	A se vedea FDS
Rezistența la lipire, ca:	
- rezistența inițială la tracțiune a aderenței	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate, pentru	
- rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânirea termică	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- rezistența aderenței la tracțiune după imersiune în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- rezistența aderenței la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$